

DIAMANTBOREENHED DB 200

**Robust og kompakt for
boringer op til Ø 200 mm**

Anvendelse

- Til vådboring i armeret beton, natursten og asfalt

Fordele

- Kontakt med overstrømssikring - beskytter mod overbelastning af motoren
- 1 trins oliebadet gearkasse - giver optimal smørelse
- Integreret vandtilslutning
- Kombiantionsspindel i rustfrit stål for tilslutning af ½" og 1¼" diamantkernebor
- Motor og stander er som komplet enhed
- Pladsbesparende - kompakt boreenhed
- Lav vægt
- Praktisk robust og økonomisk



DATA

Effekt	2.500 W
Volt	230 V
Hastighed	675 omdr/min
Max bor diameter	Ø 200 mm
Gevindtilslutning	½" indv. og 1¼" udv.
Søjle længde	790 mm
Vægt	4,3 kg

Varenr	108724
DB. nr	2050411
EAN nr	4026851016843



SYDVESTA

VÆRKTØJ OG MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN

TILBEHØR KERNEBOREMASKINE

Fastgørelse af borestander

Varenr.	DB-nr.	Info
108775	5712011	1- Slagankersæt
108778	5712014	2- Teleskobstøtte 1,7 - 3,0 meter
108782	5712015	3- Kobberring - for let afmontering af kernebor



Vandbeholder

Sikrer en konstant og rigelig tilførsel af vand
Leveres med gardena kobling

Varenr.	DB-nr.	Info
108790	5264518	Vandtryksbeholder 5 L - plast - 4 meter slange
108795	1881928	Vandtryksbeholder 10 L - metal - 3,5 meter slange



Diamantkernebor Vådboring

Diamantbor med højt diamantindhold til vådboring, hvilket giver en hurtig og præcis boring samt lang levetid

Alle borene leveres med 7 mm lasersvejste segmenter, 1¼" gevind, og med en længde på 450 mm

Borer i: Beton, Armeret beton, og andre hårde materialer

Varenr.	Størrelse	DB	Varenr.	Størrelse	DB
161300	Ø 41 mm	1834286	161318	Ø 121 mm	1834296
161302	Ø 51 mm	1834287	161320	Ø 126 mm	1834299
161304	Ø 61 mm	1634288	161322	Ø 131 mm	1834300
161306	Ø 71 mm	1834289	161324	Ø 141 mm	1834302
161308	Ø 81 mm	1834290	161326	Ø 151 mm	1834304
161310	Ø 91 mm	1834291	161328	Ø 161 mm	1834305
161312	Ø 101 mm	1834292	161330	Ø 171 mm	1834306
161314	Ø 106 mm	1834293	161332	Ø 181 mm	1834307
161316	Ø 111 mm	1834294	161334	Ø 201 mm	1834308

