



ANVENDELSE

- Til komprimering af sand f.eks. ved fliselægning, så underlaget bliver stabilt

INFORMATION

- Kompakt og robust 1-vejs pladevibrator
- **Honda GX-160 5,5 HK motor**
- Anti vibrationshåndtag der kan foldes sammen
- Reducerede vibrationer i hænder og arme
- Pladen er special designet for optimal komprimering
- Special beskyttelsesramme
- Bærehåndtag og løfteskrog
- Leveres **inkl.** kørehjul
- **HUSK AT PÅFYLDE OLIE INDEN IBRUGTAGNING**
- Anbefalet olie: 10W-30

VARE NR.	DB	VARE INFO
115136	1685633	Pladevibrator - PCX 20/50

3,6 L
BENZIN TANK

20.000
N

97 kg
VÆGT

TEKNISK DATA	
Brændstoftype	Benzin
Tank	3,6 L
Støjniveau	107 dB(A)
Pladestørrelse	500x696 mm
Centrifugalkraft	20.000 N
Max hastighed	25 m/min.
Max hældning	20°
Vægt	97 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Kørehjul



PLADEVIBRATOR - PCX 20/50

VULKOLANPLADE

- Bruges til vibrering af belægningssten
- Skåner belægningssten og pladevibrator
- Mindsker støjniveauet
- Mål: 700×500 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO
115110	1690100	Vulkolanplade



HJULSÆT

- Til nem transport af pladevibrator

VARE NR.	DB	VARE INFO
115111	1690103	Hjulsæt

