

AFE 2000



ANVENDELSE

- Omformer med 2 x 42 V udtag til stavslanger

INFORMATION

- Letvægtsmodel med kraftig håndtag
- Leveres med 5 m standard elektrisk kabel
- Kulløs motor
- Robust hus lavet af stødsikkert, stænsikkert plastik for maksimal beskyttelse
- Sikkerhedskontakt slår fra ved fejlstrøm, og forhindrer kortslutninger og overophedning
- Omformer og stavslange købes separat

VARE NR.	DB	VARE INFO
115340	2111906	Højfrekvensomformer - AFE 2000

3.3 kW
IND

1.6 KVA
UD

2
UDTAG

14,6 kg
VÆGT

Kan køre med følgende slange diameter:

Ø 50 mm	Ø 60 mm
2 stk.	1 stk.

TEKNISK DATA	
Effekt	Ind: 3.3 kW Ud: 1.6 KVA
Ampere	Ind: 8,7 A Ud: 13 A
Volt	400 V
Omdr./min.	14.000
Udtag	2 stk. 42 V
Kabel	5 m
Vægt	14,6 kg

TILBEHØR

HØJFREKVENSSOMFORMER - AFE 2000

HØJFREKVENSSLANGE

- Tilsluttes direkte til højfrekvensomformer AFE 2000 eller BOXEL
- Motor indbygget i staven
- Handy og let at håndtere
- Slange: 5 m
- Kabel: 10 m



VARE NR.	DB	VARE INFO	KRAFT (N)	KAPACITET m ³ /t
115345	2111908	Højfrekvensslange - Ø 38 mm	1.500 N	20 m ³ /t
115346	2111909	Højfrekvensslange - Ø 50 mm	3.300 N	30 m ³ /t
115347	2111912	Højfrekvensslange - Ø 58 mm	5.600 N	35 m ³ /t
115348	2111913	Højfrekvensslange - Ø 65 mm	7.000 N	40 m ³ /t