



ANVENDELSE

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder


INFORMATION

- Både BioFuel HVO 100 og diesel kompatibel
- Varmekanonnen placeres udenfor, og varmen ledes ind ved hjælp af varmeslange
- Ren varm luft
- Mulighed for tilslutning til en varmeslange
- Røggas udstødning
- Varmeveksler
- Overophedningstermostat
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Olieniveauindikator
- Brændstofpumpe af høj kvalitet
- Lækagefri brændstofstank

VARE NR.	DB	VARE INFO
150148	5103261	Varmekanon - BV 77



TEKNISK DATA	
Kapacitet	21 kW
Volt	230 V
Luftbevægelse	1.550 m³/t
Brændstofstiltførelse	2,0 l/t
Driftstid fuld tank	19 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	300 W
Skorsten	Ø 120 mm
Udblæsning	Ø 230 mm
Tankkapacitet	36 L
Vægt	33 kg



Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
150405	Slangeadapter - BV 77 • Anvender slange Ø 310 mm - Vare nr. 150415	BV 77	1605662	
150415	Varmeslange • Ø 310 mm - 7,6 m	BV 77 + BV 471 - 4-Vejs BV 400 - 2-Vejs	5956026	
150198	Rumtermostat • TH-5 - 3 m kabel	B 35, B 70, B 100, B 150, B 180, B 230, B 300, B 360, BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, BV 471, BV 691, BLP 33 ET, BLP 53 E, BLP 73 E, B 18, B 30, XL 61, XL 91, Heylo DE 20 SH	5812725	
150199	Rumtermostat • TH-5 - 10 m kabel		1836240	
150200	Digital rumtermostat • THD - 10 m kabel	B 35, B 70, B 100, B 150, B 180, B 230, B 300, B 360, BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, BV 471, BV 691, BLP 33 ET, BLP 53 E, BLP 73 E, B 18, B 30, XL 61, XL 91, Heylo DE 20 SH	2032605	
150440	Skorstensrør • Ø 120 mm - 1 m	BV 77	1614833	
150443	Skorstensrør 90° bøjning • Ø 120 mm	BV 77	1614849	
150446	Skorstenshætte • Ø 120 mm	BV 77	1614856	