



## ANVENDELSE

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder
- Varmekanonnen placeres udenfor, og varmen ledes ind ved hjælp af varmeslange

## INFORMATION

- Både BioFuel HVO 100 og diesel kompatibel
- Ren varm luft
- Meget lydsvag 72 dB
- 2-trins MASTER oliebrænder
- Sommer-vinter-omskifter kun til ventilation
- Formstøbt tank
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Sikkerhedstermostat med automatisk reset
- Blæsertermostat med manuel reset
- To oliefiltre: et oliepumpefilter og et sugefilter
- Varmeveksler med høj virkningsgrad
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Lækagefri brændstoftank
- Hjulsæt inkluderet


VARE NR.	DB	VARE INFO
150159	2111791	Varmekanon - BV 400




TEKNISK DATA	
Kapacitet	Step 1: 80 kW Step 2: 110 kW
Volt	230 V
Luftbevægelse	6.000 m <sup>3</sup> /t
Brændstofførelse	Step 1: 10,2 kg/t Step 2: 7,7 kg/t
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	1,1 kW
Skorstensafgang	Ø 150 mm
Udblæsning	Ø 400 mm
Tankkapacitet	150 L
Vægt	200 kg



Med 2-vejs udgang (tilkøb)



Med 2-vejs udgang og varmeslanger (tilkøb)



Display



Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
150415	<b>Varmeslange</b> • Ø 310 mm - 7,6 m	BV 77 + BV 471 - 4-Vejs BV 400 - 2-Vejs	5956026	
150420	<b>Varmeslange</b> • Ø 410 mm - 7,6 m	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 471 - 2-Vejs BV 400 - 1-Vejs	5956027	
150198	<b>Rumtermostat</b> • TH-5 - 3 m kabel	B 35, B 70, B 100, B 150, B 180, B 230, B 300, B 360, BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, BV 471, BV 691, BLP 33 ET, BLP53 E, BLP 73 E, B 18, B 30, XL 61, XL 91, Heylo DE 20 SH	5812725	
150199	<b>Rumtermostat</b> • TH-5 - 10 m kabel		1836240	
150200	<b>Digital rumtermostat</b> • THD - 10 m kabel	B 35, B 70, B 100, B 150, B 180, B 230, B 300, B 360, BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, BV 471, BV 691, BLP 33 ET, BLP53 E, BLP 73 E, B 18, B 30, XL 61, XL 91, Heylo DE 20 SH	2032605	
150435	<b>Brændstofslange</b> • 4 m	BV 471 + BV 691 + BV 400	1731607	
150438	<b>Brændstofspyd</b>	B 230 + B 360 BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 471 + BV 691 + BV 400	1731608	
150441	<b>Skorstensrør</b> • Ø 150 mm - 1 m	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 400 F30 + F60	1614841	
150444	<b>Skorstensrør 90° bøjning</b> • Ø 150 mm	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 400 F30 + F60	1614852	
150447	<b>Skorstenshætte</b> • Ø 150 mm	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 400 F30 + F60	1614857	