



VARE NR.	DB	VARE INFO
150163	5103263	Varmekanon - BV 691 SE Air-Bus

TEKNISK DATA	
Kapacitet	225 kW
Volt	230 V
Luftbevægelse	12.800 m ³ /t
Lufttryk	250 Pa
Ventilator	Aksial
Brændstofstilførelse	21,44 l/t
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	2,8 kW
Skorstensafgang	Ø 200 mm
Udblæsning	4 x Ø 320 mm
Vægt	380 kg



ANVENDELSE

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder
- Varmekanonon placeres udenfor, og varmen ledes ind ved hjælp af varmeslange

INFORMATION

- Både BioFuel HVO 100 og diesel kompatibel
- Med fjernovervågningssystemet InfoAir
- Robust stålkonstruktion med metriske bolte
- Digital styring af forbrænding
- Unik koldstartsknap til kolde miljøer
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat
- Røggasudstødning
- Separat Riello oliebrænder
- Omskifter kun til ventilation
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Sikkerhedstermostat og blæsetermostat
- To oliefiltre: et oliepumpefilter og et sugefilter
- Lynkobling til separat tank
- Varmevexler og forbrændingskammer udført i rustfri stål
- Hjulsæt og 4 robuste krankroge inkluderet



Varenr.	Vare info	Passer til	DB	Billede
150417	Varmeslange • Ø 340 mm - 7,6 m	BV 691 - 4-Vejs	1685141	
150424	Varmeslange • Ø 510 mm - 7,6 m	BV 691 - 2-Vejs	2028327	
150198	Rumtermostat • TH-5 - 3 m kabel	B 35, B 70, B 100, B 150, B 180, B 230, B 300, B 360, BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, BV 471, BV 691, BLP 33 ET, BLP53 E, BLP 73 E, B 18, B 30, XL 61, XL 91, Heylo DE 20 SH	5812725	
150199	Rumtermostat • TH-5 - 10 m kabel		1836240	
150200	Digital rumtermostat • THD - 10 m kabel	B 35, B 70, B 100, B 150, B 180, B 230, B 300, B 360, BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, BV 471, BV 691, BLP 33 ET, BLP53 E, BLP 73 E, B 18, B 30, XL 61, XL 91, Heylo DE 20 SH	2032605	
150435	Brændstofsslange • 4 m	BV 471 + BV 691 + BV 400	1731607	
150438	Brændstofsspyd	B 230 + B 360 BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 471 + BV 691 + BV 400	1731608	
150442	Skorstensrør • Ø 200 mm - 1 m	BV 471 + BV 691	1614843	
150445	Skorstensrør 90° bøjning • Ø 200 mm	BV 471 + BV 691	1614854	
150448	Skorstenshætte • Ø 200 mm	BV 471 + BV 691	1614858	