



ANVENDELSE

- Til opvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder

INFORMATION

- Elektronisk tænding
- Dobbelt elektroventil
- Med integreret knap til justering af varme og forbrænding
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat
- Efter-ventilation
- Tilbageløbsregulatoren indeholder sikkerhedsventil, der stopper gas-strømmen ved tab af gastryk
- Motor med termisk beskyttelse
- Overophedningstermostat
- Justerbart varmeniveau
- Nem vedligeholdelse

VARE NR.	DB	VARE INFO
150182	5812722	Gasvarmekanon - BLP 53ET

53
kW

1450
m³/t

TH-5

13 kg
VÆGT


OBS: Ved opvarmning med gasvarmekanoner, er ventilation af rummet nødvendigt for at undgå iltmangel

TEKNISK DATA

Kapacitet	36-53 kW
Volt	230 V
Luftbevægelse	1.450 m ³ /t
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	126 W
Vægt	13 kg



Integreret knap giver mulighed for justering af varme og forbrænding



Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
150215	Regulator - Til click-on - Type 652 – Grov gevind - Indeholder sikkerhedsventil, der stopper gas-strømmen ved tab af gastryk	BLP 17M, BLP 33M, BLP 53M, BLP 73M, BLP 33ET, BLP 53E, BLP 73E	1519375	
150198	Rumtermostat TH-5 - 3 m kabel	B 35, B 70, B 100, B 150, B 180, B 230, B 300, B 360, BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, BV 471, BV 691, BLP 33 ET, BLP53 E, BLP 73 E, B 18, B 30, XL 61, XL 91, Heylo DE 20 SH	5812725	
150199	Rumtermostat TH-5 - 10 m kabel		1836240	
150200	Digital rumtermostat THD - 10 m kabel	B 35, B 70, B 100, B 150, B 180, B 230, B 300, B 360, BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, BV 471, BV 691, BLP 33 ET, BLP53 E, BLP 73 E, B 18, B 30, XL 61, XL 91, Heylo DE 20 SH	2032605	