



## ANVENDELSE

- Højfrekvens elektronisk omformer til stavvibrator

## INFORMATION

- "ECO-Friendly" design
- Vandafvisende og fugtsikret
- Stødfast hus
- *Takket være elektronisk konvertering, i stedet for standard mekanisk konvertering, kombineret med dele der ikke slides, eller behøver vedligeholdelse, bruger dette produkt mindre energi og støjer mindre*
- Elektronisk styring af frekvensen garanterer maksimal ydelse fra vibratoren
- Konverterens ydelse optimeres ved indirekte afkøling
- Leveres med 5 m standard elektrisk kabel
- Lav vægt og høj ydeevne

VARE NR.	DB	VARE INFO
115336	2121138	Højfrekvensomformer - Boxel 225

2.8 kW  
IND

2.5 kW  
UD

2  
UDTAG

10 kg  
VÆGT

Kan køre med følgende slange diameter:

Ø 38 mm	Ø 50 mm	Ø 58 mm	Ø 65 mm
2 stk.	2 stk.	2 stk.	1 stk.

### TEKNISK DATA

Effekt	Ind: 2.8 kW Ud: 2.5 kW
Ampere	Ind: 12 A Ud: 31 A
Volt	Ind: 230 V Ud: 42 V
Udtag	2 stk.
Kabel	5 m
Vægt	10 kg



# TILBEHØR

## HØJFREKVENSSOMFORMER - BOXEL 225

### HØJFREKVENSSLANGE

- Tilsluttes direkte til højfrekvensomformer AFE 2000 eller BOXEL
- Motor indbygget i staven
- Handy og let at håndtere
- Slange: 5 m
- Kabel: 10 m



VARE NR.	DB	VARE INFO	KRAFT (N)	KAPACITET m <sup>3</sup> /t
115345	2111908	Højfrekvensslange - Ø 38 mm	1.500 N	20 m <sup>3</sup> /t
115346	2111909	Højfrekvensslange - Ø 50 mm	3.300 N	30 m <sup>3</sup> /t
115347	2111912	Højfrekvensslange - Ø 58 mm	5.600 N	35 m <sup>3</sup> /t
115348	2111913	Højfrekvensslange - Ø 65 mm	7.000 N	40 m <sup>3</sup> /t