



ANVENDELSE

- Højfrekvens elektronisk omformer til stavvibrator

INFORMATION

- "ECO-Friendly" design
- Vandafvisende og fugtsikret
- Stødfast hus
- *Takket være elektronisk konvertering, i stedet for standard mekanisk konvertering, kombineret med dele der ikke slides, eller behøver vedligeholdelse, bruger dette produkt mindre energi og støjer mindre*
- Elektronisk styring af frekvensen garanterer maksimal ydelse fra vibratoren
- Konverterens ydelse optimeres ved indirekte afkøling
- Leveres med 5 m standard elektrisk kabel
- Lav vægt og høj ydeevne

VARE NR.	DB	VARE INFO
115337	2121139	Højfrekvensomformer - Boxel 325

2.8 kW
IND

2.5 kW
UD

3
UDTAG

11 kg
VÆGT

Kan køre med følgende slange diameter:

Ø 38 mm	Ø 50 mm	Ø 58 mm	Ø 65 mm
3 stk.	3 stk.	2 stk.	1 stk.

TEKNISK DATA

Effekt	Ind: 2.8 kW Ud: 2.5 kW
Ampere	Ind: 12 A Ud: 31 A
Volt	Ind: 230 V Ud: 42 V
Udtag	3 stk.
Kabel	5 m
Vægt	11 kg



TILBEHØR

HØJFREKVENSSOMFORMER - BOXEL 325

HØJFREKVENSSLANGE

- Tilsluttes direkte til højfrekvensomformer AFE 2000 eller BOXEL
- Motor indbygget i staven
- Handy og let at håndtere
- Slange: 5 m
- Kabel: 10 m



VARE NR.	DB	VARE INFO	KRAFT (N)	KAPACITET m ³ /t
115345	2111908	Højfrekvensslange - Ø 38 mm	1.500 N	20 m ³ /t
115346	2111909	Højfrekvensslange - Ø 50 mm	3.300 N	30 m ³ /t
115347	2111912	Højfrekvensslange - Ø 58 mm	5.600 N	35 m ³ /t
115348	2111913	Højfrekvensslange - Ø 65 mm	7.000 N	40 m ³ /t