



ANVENDELSE

- Til opvarmning værksteder, garager, lagerbygninger, drivhuse og stalde
- Designet til lokaler på op til 2.000 m³

INFORMATION

- Indirekte oliefyrede luftvarmer
- Robust stålkonstruktion med metriske bolte
- Indbygget brænder med elektronisk flammestyring og fotocelleafbrydelse
- Indbygget rumtermostat
- Stor indbygget olietank
- 4-sidet tilluftskammer
- Højeffektiv varmeveksler med to kredsløb
- Sommer-/vinterkontakt kun til ventilation
- Centrifugalventilator
- Ventilator-limit termostat med automatisk reset

VARE NR.	DB	VARE INFO
150165	5812713	Varmekanon - F 30

28
kW



2.700
m³/t

80
LITER

161 kg
VÆGT

TEKNISK DATA	
Kapacitet	28 kW
Volt	230 V
Luftbevægelse	2.700 m ³ /t
Brændstofstiltførelse	2,18 kg/t
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	690 kW
Skorstensafgang	Ø 153 mm
Tankkapacitet	80 L
Vægt	161 kg



Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
150441	Skorstensrør • Ø 150 mm - 1 m	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 400 F30 + F60	1614841	
150444	Skorstensrør 90° bøjning • Ø 150 mm	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 400 F30 + F60	1614852	
150447	Skorstenshætte • Ø 150 mm	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 400 F30 + F60	1614857	