



ANVENDELSE

- Til opvarmning værksteder, garager, lagerbygninger, drivhuse og stalde
- Designet til lokaler på op til 2.000 m³

INFORMATION

- Indirekte oliefyrede luftvarmer
- Robust stålkonstruktion med metriske bolte
- Indbygget brænder med elektronisk flammestyring og fotocelleafbrydelse
- Indbygget rumtermostat
- Stor indbygget olietank
- 4-sidet tilluftskammer
- Højeffektiv varmeveksler med to kredsløb
- Sommer-/vinterkontakt kun til ventilation
- Centrifugalventilator
- Ventilator-limit termostat med automatisk reset

VARE NR.	DB	VARE INFO
150166	5812714	Varmekanon - F 60

60
kW


6.000
m³/t

110
LITER

212 kg
VÆGT

TEKNISK DATA	
Kapacitet	60 kW
Volt	230 V
Luftbevægelse	6.000 m ³ /t
Brændstofforførelse	4,71 kg/t
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	1.360 kW
Skorstensafgang	Ø 153 mm
Tankkapacitet	110 L
Vægt	212 kg



Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
150441	Skorstensrør • Ø 150 mm - 1 m	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 400 F30 + F60	1614841	
150444	Skorstensrør 90° bøjning • Ø 150 mm	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 400 F30 + F60	1614852	
150447	Skorstenshætte • Ø 150 mm	BV 110 + BV 170 + BV 290 + BV 400 F30 + F60	1614857	