



ANVENDELSE

- Højfrekvens elektronisk omformer til stavvibrator

INFORMATION

- Bruger mindre energi og støjer mindre
- Elektronisk styring af frekvensen garanterer maksimal ydelse fra vibratoren
- Ydelsen optimeres ved indirekte afkøling
- Vandafvisende og fugtsikret
- Solid beskyttelsesramme
- Mulighed for tilkøb af transportvogn

VARE NR.	DB	VARE INFO
115341	2344646	Højfrekvensomformer - Boxel 450

5.4 kW
IND

5 KVA
UD

4
UDTAG

27 kg
VÆGT

Kan køre med følgende slange diameter:

Ø 38 mm	Ø 50 mm	Ø 58 mm	Ø 65 mm
4 stk.	4 stk.	4 stk.	3 stk.

TEKNISK DATA	
Effekt	Ind: 5.4 kW Ud: 5 KVA
Ampere	Ind: 25 A Ud: 70 A
Volt	Ind: 400 V Ud: 42 V
Udtag	4 stk.
Vægt	27 kg

TILBEHØR

HØJFREKVENSSOMFORMER - BOXEL 450

HØJFREKVENSSLANGE

- Tilsluttes direkte til højfrekvensomformer AFE 2000 eller BOXEL
- Motor indbygget i staven
- Handy og let at håndtere
- Slange: 5 m
- Kabel: 10 m

VARE NR.	DB	VARE INFO	KRAFT (N)	KAPACITET m ³ /t
115345	2111908	Højfrekvensslange - Ø 38 mm	1.500 N	20 m ³ /t
115346	2111909	Højfrekvensslange - Ø 50 mm	3.300 N	30 m ³ /t
115347	2111912	Højfrekvensslange - Ø 58 mm	5.600 N	35 m ³ /t
115348	2111913	Højfrekvensslange - Ø 65 mm	7.000 N	40 m ³ /t

