



ANVENDELSE

- Til både **våd- og tørboring** i mange materialer op til Ø 250 mm
- Særligt velegnet til boring i hårde materialer så som beton og armeret beton

INFORMATION

- Kraftig motor på 2.500 W med 2 gear og Softstart
- Med nyudviklet Impact Hybrid Technology transmission
- Optimeret højfrekvent impulsteknologi, som giver en hurtigere boring
- Temperaturkontrol og service indikator
- PRCD-afbryder samt overbelastnings sikring og -indikator
- Mulighed for boring med og uden impuls
- Integreret udtag til støvsuger eller vandtilførsel
- Mulighed for montering i borestander
- Ideel til boring i lejligheder, samt nær elektriske installationer, hvor der ikke kan bores med vand

VARE NR.	DB	VARE INFO
108746	2400483	Kerneboremaskine - ESD 200

2500
WATT

Ø51-250
BOR

2
GEAR

1 ¼"
GEVIND

TEKNISK DATA		
Effekt		2.500 W
Volt		230 V
Bor diameter		Ø 51 - 250 mm (optimal Ø 202 mm)
Hastighed	Gear 1 Gear 2	500 omdr./min 1.050 omdr./min
Impulsfrekvens		Max 22.000/min
Gevindtilslutning		1 ¼ "
Vægt		8,9 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Monteringsværktøj



DIAMANTKERNEBOR (SORT)

- Højt diamantindhold til **tørboring** - sikrer en hurtig og præcis boring, samt lang levetid
- Borer i: Beton, armeret beton og lign. materialer.
- 10 mm lasersvejste segmenter, 1 ¼" gevind, og en længde på 300 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO
161281	2342825	Diamantkernebor - Ø 82 mm
161282	2342826	Diamantkernebor - Ø 102 mm
161283	2342827	Diamantkernebor - Ø 112 mm
161284	2342828	Diamantkernebor - Ø 122 mm
161285	2342829	Diamantkernebor - Ø 132 mm
161286	2342830	Diamantkernebor - Ø 142 mm
161287	2342831	Diamantkernebor - Ø 152 mm
161288	2342832	Diamantkernebor - Ø 162 mm
161289	2342833	Diamantkernebor - Ø 172 mm
161290	2342834	Diamantkernebor - Ø 182 mm
161291	2342835	Diamantkernebor - Ø 200 mm



DIAMANTBORESTATIV

- Til kerneboremotorer op til Ø 250 mm, med mulighed for boring i 45° vinkel
- Nem justering af boreddybde, samt justerskruer og vaterpas for præcis indstilling

VARE NR.	DB	VARE INFO
108752	2360040	Diamantborestativ - BST 250



Varenr	Vare info	Passer til	DB	Billede
108732	Centrerstang - 300 mm • Til forboring	ETN 162/3, PLD 182.1, ESD 162, ESD 200	1557257	
108774	Dybel • Til brug med slangankersæt	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	2072078	
108775	Slagankersæt • Til fastgørelse af borestandere i beton og sten overflader	BST 162 H, BST 182 V/S, BST 250, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712011	
108778	Teleskopstøtte - 1,7 - 3 m • Til fastspænding af kerneboresativ eller understøtning af løs kerne eller vandopsamler	BST 182 V/S, BST 250, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5712014	
108782	Kobberring • Til montering mellem kernebor og maskine, som gør boret lettere at løsne, når det skal afmonteres igen	DB 201, DBE 182, DBE 352, EBM 182/3, EBM 352/3, EHD 1801, EHD 2002 S, ESD 162, ESD 200, ESD 1801, ETN 162/3, PLE 450	5712015	
108789	Vakuumslange • Til brug med vakuumpumper • 3 meter lang	BST 182 V/S, BST 250, BST 352 V, DB 201, DBE 182, DBE 352, PLB 450	5000201	
108791	Vakuumpumpe - VP 04 • Leveres inkl. 3 meter vakuumslange • Kapacitet: 100 l/min, • Max. vakuum: 900 mbar	BST 182 V/S, BST 250, BST 352 V, DB 201, DBE 352, PLB 450, PLE 450	5324535	