



ANVENDELSE

- Til både **våd- og tørboring** i mange materialer op til Ø 250 mm
- **Tørboring** i armeret beton med impulsslag op til 21.000 slag i minuttet

INFORMATION

- Kraftig motor på 2.500 W med 2 gear og Softstart
- Med nyudviklet Impact Hybrid Technology transmission
- Optimeret højfrekvent impulsteknologi, som giver en hurtigere boring
- Temperaturkontrol og service indikator
- PRCD-afbryder samt overbelastningssikring og -indikator
- Mulighed for boring med og uden impuls
- Integreret udtag til støvsuger eller vandtilførsel
- Mulighed for montering i borestander
- Ideel til boring i lejligheder, samt nær elektriske installationer, hvor der ikke kan bores med vand
- Leveres **inkl.** monteringsværktøj
- Leveres **ekskl.** kernebor

VARE NR.	DB	VARE INFO
108755	2400484	Diamantboreenhed - DSE 200

TEKNISK DATA		
Effekt		2.500 W
Volt		230 V
Bor diameter		Ø 51 - 250 mm (optimal Ø 202 mm)
Hastighed	Gear 1 Gear 2	500 omdr./min 1.050 omdr./min
Impulsslag		21.000 min ⁻¹
Gevindtilslutning		1 1/4"
Søjlelængde		995 mm
Vægt	Maskine Stander	8,9 kg 15,5 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Monteringsværktøj

2500
WATT

Ø51-250
BOR

2
GEAR

1 1/4"
GEVIND



Kerneboremaskine ESD 200




Borestander BST 250

DIAMANTKERNEBOR (SORT)

- Højt diamantindhold til **tørboring** - sikrer en hurtig og præcis boring, samt lang levetid
- Borer i: Beton, armeret beton og lign. materialer.
- 10 mm lasersvejste segmenter, 1 1/4" gevind, og en længde på 300 mm

VARE NR.	DB	VARE INFO
161281	2342825	Diamantkernebor - Ø 82 mm
161282	2342826	Diamantkernebor - Ø 102 mm
161283	2342827	Diamantkernebor - Ø 112 mm
161284	2342828	Diamantkernebor - Ø 122 mm
161285	2342829	Diamantkernebor - Ø 132 mm
161286	2342830	Diamantkernebor - Ø 142 mm
161287	2342831	Diamantkernebor - Ø 152 mm
161288	2342832	Diamantkernebor - Ø 162 mm
161289	2342833	Diamantkernebor - Ø 172 mm
161290	2342834	Diamantkernebor - Ø 182 mm
161291	2342835	Diamantkernebor - Ø 200 mm



DIAMANTBORESTATIV

- Til kerneboremotorer op til Ø 250 mm, med mulighed for boring i 45° vinkel
- Nem justering af boreddybde, samt justerskruer og vaterpas for præcis indstilling

VARE NR.	DB	VARE INFO
108752	2360040	Diamantborestativ - BST 250



Varenr	Vare info	DB	Billede
108732	Centrerstang - 300 mm Til forboring	1557257	
108774	Dybel Til brug med slangankersæt	2072078	
108775	Slagankersæt Til fastgørelse af borestandere i beton og sten overflader	5712011	
108778	Teleskopstøtte - 1,7 - 3 m Til fastspænding af kerneboresativ eller understøtning af løs kerne eller vandopsamler	5712014	
108779	Vandsamlering - UAR 162 G - Til opsugning af boreslam - Max Ø 162 mm	2338768	
108780	Forlænger - 300 mm 1 1/4" udv - 1 1/4" indv	5712012	
108781	Flowindikator - Angiver vandstrømmen - Forhindrer boret i at blokere p.g.a tørløb under vådboring	2338770	
108782	Kobberring Til montering mellem kernebor og maskine, som gør boret lettere at løsne, når det skal afmonteres igen	5712015	
108789	Vakuumslange - Til brug med vakuumpumper 3 meter lang	5000201	
108790	Vandtrykbeholder - Plast - Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen 5 L - 4 meter slange	5264518	
108791	Vakuumpumpe - VP 04 - Leveres inkl. 3 meter vakuumslange - Kapacitet: 100 l/min, - Max. vakuum: 900 mbar	5324535	
108795	Vandtrykbeholder - Metal - Til mobil forsyning af vand i anlægs- og byggebranchen 10 L - 3,5 m slange	1881928	