



## ANVENDELSE

- Til oliefyrede varmekanoner

## INFORMATION

- Dobbeltvæggede tanke, der er specielt konstrueret og godkendt til transport og opbevaring af brændstofsolie, diesel og alle produkter, der er kompatible med HDPE, og som ikke har en massefylde på over 1.2 g/cm<sup>2</sup>
- Stor lagervolume og kan stables parvis, når de er fyldt
- Består af en dobbeltsiddet, zinkbelagt stålkappe med en 100% tilbageholdelseskapacitet
- Mulighed for tilslutning af op til 3 varmeapparater
- Europæisk UN/ADR-godkendelse til transport af farligt gods – emballagegruppe II og III
- Bunden er lavet af en robust galvaniseret stålpalette, med mulighed for løft fra truck, fra dens 4 sider

VARE NR.	DB	VARE INFO
150460	2412261	Dieseltank - ACC88

### TEKNISK DATA

Kapacitet	700 L
Dimensioner (L x B x H)	1135 x 720 x 1210 mm
Vægt	64 kg



## DIESELTANK - 700 L

### BESKYTTELSESLÅG

- Produceret i metal



VARE NR.	DB	VARE INFO
150463	2412263	Beskyttelseslæg

### BRÆNDSTOFNIVEAU MÅLER

VARE NR.	DB	VARE INFO
150464	2412264	Brændstofniveau måler



### BRÆNDSTOF PUMPEKIT

- Sættet indeholder:
  - 2,2 m sugeslange med lukkeventil
  - Omvendt ventil
  - Stemplet

VARE NR.	DB	VARE INFO
150466	2412266	Brændstof pumpekit

