



ANVENDELSE

- Til oliefyrede varmekanoner

INFORMATION

- Dobbeltvæggede tanke, der er specielt konstrueret og godkendt til transport og opbevaring af brændstofsolie, diesel og alle produkter, der er kompatible med HDPE, og som ikke har en massefylde på over 1.2 g/cm²
- Stor lagervolume og kan stables parvis, når de er fyldt
- Består af en dobbeltsiddet, zinkbelagt stålkappe med en 100% tilbageholdelseskapacitet
- Mulighed for tilslutning af op til 3 varmeapparater
- Europæisk UN/ADR-godkendelse til transport af farligt gods – emballagegruppe II og III
- Bunden er lavet af en robust galvaniseret stålpalette, med mulighed for løft fra truck, fra dens 4 sider

VARE NR.	DB	VARE INFO
150461	2412262	Dieseltank - ACC762

TEKNISK DATA

Kapacitet	1000 L
Dimensioner (L x B x H)	1135 x 720 x 1640 mm
Vægt	94 kg



DIESELTANK - 1000 L

BESKYTTELSESLÅG

- Produceret i metal



VARE NR.	DB	VARE INFO
150463	2412263	Beskyttelseslæg

BRÆNDSTOFNIVEAU MÅLER



VARE NR.	DB	VARE INFO
150464	2412264	Brændstofniveau måler

BRÆNDSTOF PUMPEKIT

- Sættet indeholder:
 - 2,2 m sugeslange med lukkeventil
 - Omvendt ventil
 - Stemplet



VARE NR.	DB	VARE INFO
150467	2412267	Brændstof pumpekit